



São Paulo, 24 de março de 2021  
N/REF.: DNS 005/21

REF.: DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com o nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, e consulta pública, não constatamos, até o momento, a existência de similar de fabricação nacional dos seguintes produtos:

**1. TAVOR X95:** SMG calibre 9 mm parabellum, plataforma Bullpup– Sistema “BULLPUP” baseado em funcionamento “blowback” e “closed bolt”; comprimento total 580mm (22.83”), comprimento do cano 279 mm (11”), botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita (100% intercambiável), peso total sem carregador 3,2 kg, carregador com capacidade de munição de 32 tiros, passo do raiamento 1:10”, quebra chamas tipo stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho ambidestro na parte traseira do carregador, tipo do carregador IWI estilo “COLT”, Steel., guarda mão com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 nas quatro faces, sistema de funcionamento semiauto.; 100 % intercambiável e modular; permite troca de calibres a través de kit de conversão de 9 mm a 5.56 mm; kit de conversão opcional para 5.56, 9 mm, 300 BLK e 5.45X39mm. Sistema patenteado de segurança contra explosão por obstrução de projétil; Selector de tiro e segurança ambidestro 100 % intercambiáveis; Miras de trítio rebatíveis, possui um ciclo de vida do cano de 20 mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local autorizado;

**2. TAVOR:** Fuzil calibre 7.62X51 mm NATO, plataforma bullpup 7.62 – Sistema BULLPUP funcionamento do ferrolho através do recuo pela pressão dos gases, tipo de trancamento por rotação da cabeça do ferrolho, e percussor flutuante: Pistão de gás de curso curto (short stroke), comprimento total 730 mm, comprimento do cano 432 (17”), cano Hammer-forged, chrome-lined, free-floating barrel, Cano removível \ substituível, Regulador de gás de 4 posições - Regular \ Extreme \ Supressor \ Closed, compensador de recuo, desmontagem nivel combate de duas partes, 100% Intercambiável, aceitação de qualquer carregador de aço / alumínio / polímero da NATO / MIL STD 7.62, trava de Segurança, liberação do carregador, segurador do ferrolho: pode ser convertido pelo usuário de um lado para o outro – janela de ejeção, ferrolho e preparador reversível, botão de assistência e alimentação Knob Forward Assist na lateral direita e ou esquerda 100% ambidestras, peso total sem carregador 4,1 kg, carregador com capacidade de munição de 20 tiros, passo do raiamento 4 RH estrias, 1:12”, desenho flatop; sistema de funcionamento semiautomático.; partes 100 % intercambiáveis e modulares; possui um ciclo de vida do cano de 20 mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local autorizado;

**3. NEGEV:** Metralhadora avançada leve calibre 5.56 X 45 mm/7.62 OTAN estandarte, Sistema de Open Bolt - funcionamento do ferrolho aberto, disparo por gás na cabeça do pistão, ferrolho rotativo, três modos de posição do seletor de tiro, seguro, semi automatico, e automático. Possui regulador de gases, alimentação por meio de carregador (versão NATO 5.56 STANG capacidade de 30) e outras fontes disponíveis, troca de cano em questão de segundos com uma mão, Trilho Picattiny 1913 superior Integral moldado sem partes moveis no corpo, peso total sem carregador menor a 7.99 kg, cano martelado a frio e cromada, com cromo duro interno, Coronha telescópica e retrátil com opcional a rebatível, Sistema de segurança do canhão com uma trava que permite desarme somente quando a

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco

Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000

Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0982-D881-C768-5D5D.

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>:443 e utilize o código 0982-D881-C768-5D5D.



tampa do ferrolho esteja aberta, 4 mecanismos de segurança, possui um ciclo de vida do cano de 20 mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local autorizado; e

**4. GALIL Ace 7.62 e 556:** Carabina nas opções de calibres 5.56/.223(SAAMI) e 7.62 mm, com mecanismo de cilindro de gás na cabeça do pistão, pistão de gás de curso longo, bloqueio do ferrolho rotativo, regime de tiro semiautomático; seletor de segurança e regime de tiro ergonômico e ambidestro com duas posições sendo: trava de segurança e disparo semiautomático, liberador do carregador ambidestra laterais, tampa de proteção lateral deslizável contra sujeira; Coronha de polímero dobrável, retrátil e telescópica com sistema de queijeira modular, cano e Câmara forjados de martelo a frio e cromados, padrão CMV (cromo-molibdênio-vanádio) / (Cold hammer forged, CrMoV, chrome lined), trilhos picatinny superior metálico MIL-STD 1913, com trilhos nos 360° do porta mão; Armação superior (upper receiver) de aço com trilho do tipo mil-std 1913 (picatinny) na parte superior (flat top) fabricado em liga de alumínio forjado, acabamento na cor não reflexiva, Alça de mira rebatível para a distância e removível, com iluminação de trítio de três pontos. Possui um ciclo de vida do cano de 20 mil disparos. Possui suporte, assistência e manutenção no Brasil através de representante local autorizado.

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa **M1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 09.165.969/0001-97**, estabelecida à Rua Doutor Jalma Jurado, nº 239 – Jardim Eldorado, Indaiatuba/SP, representante comercial dos produtos mencionados, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em [www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br).

Atenciosamente,

Armando Lemos  
Diretor Técnico

**VÁLIDA ATÉ 19/03/2022**

*Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de não similaridade com produto nacional em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE CONTROLE, não se prestando para fins de dispensa de processo licitatório, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE ([www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)).*

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: [abimde@abimde.org.br](mailto:abimde@abimde.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0982-D881-C768-5D5D.

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0982-D881-C768-5D5D.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0982-D881-C768-5D5D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 0982-D881-C768-5D5D**



### Hash do Documento

7C2DD6E5D7383935F3F7404EAE490465F09602022B57C94E7A497C61309D5E36

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/03/2021 é(são) :

Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 25/03/2021

13:06 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

