



São Paulo, 04 de janeiro de 2022  
N/REF.: EXCL 015/22

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V. S<sup>a</sup>. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **IMBEL® - INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL**, por intermédio de sua unidade de produção **Fábrica da Estrela (IMBEL/FE), CNPJ: 00.444.232/0008-05**, Praça Marechal Angelo Mendes de Moraes S/N, Magé, RJ, CEP 25935-000 consta, até a presente data, como única fornecedora, no país, dos produtos e serviços:

**1. Booster Belex 450 g:** massa de carga explosiva: 450 g  $\pm$  6%; diâmetro do corpo: 90 mm; densidade de carga explosiva: 1,45 à 1,70g/cm<sup>3</sup>; teor de trotil na pentolite: 52  $\pm$  2%; teor de nitropenta na pentolite: 48  $\pm$  2% e esmagamento ao chumbo: 25% mínimo;

**2. Cordel Detonante (NP3, NP5, NP10, NP40 e NP60):** carga do núcleo: de 3 g/m a 60g/m; núcleo explosivo: pentolite ou nitropenta recristalizada; encordoamento: fios sintéticos; resistência à tração: 1960N; impermeabilidade 72h à 2atm; diâmetro externo (3,0mm- 10,0mm) e velocidade de detonação: 7.000 m/seg;

**3. Espoleta Beldeton PA:** espoleta comum nº 08; comprimento: 44,95  $\pm$  0,25 mm; diâmetro externo: 6,55 mm máximo; diâmetro interno: 5,86 mm mínimo; altura livre: 25  $\pm$  2mm; carga explosiva: 300 mg de misto iniciador e 500 mg de pentolite ou nitropenta recristalizada; abertura em placa de chumbo (Ensaio de Esopo): 8mm;

**4. Espoletim SS:** Composto de espoleta comum nº8 e de estopim hidráulico, perfeitamente amolgado, para acionamento de cargas explosivas; medidas de comprimento variando de acordo com a necessidade do cliente;

**5. Estopim Hidráulico Belpim POL SS:** massa do núcleo por metro linear: 6,5 +- 1,0g/m; tempo de queima a céu aberto: 140 s/m  $\pm$  10%; tempo de queima submerso: variação de 20% em relação a céu aberto; impermeabilidade: 16h/1atm; comprimento da chispa: > 30mm; encordoamento em fios de algodão e revestimento de resina termoplástica branca;

**6. SHOCKBEL:** Velocidade de detonação: 2.000 m/s  $\pm$  10%; diâmetro externo: 3  $\pm$  0,15mm; revestimento: polímero de alta resistência; comprimento: 200m a 2.000m;

**7. NELBEL: Velocidade de detonação: 2.000 m/s + 10%; diâmetro externo do tubo de choque: 3  $\pm$  0,15 mm; revestimento: polímero de alta resistência de cor laranja; tipos: comprimento:**

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br

[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CD3-E520-525A-1523.



3,6m a 18m; tempo de retardo: 9ms a 4.000ms; Contendo uma espoleta de 60mm (comprimento: 60,00 a 60,05 mm, diâmetro externo: 7,38 a 7,40 mm e diâmetro interno: 6,50 a 6,51 mm);

**8. BELPRILL - Anfo:** Explosivo granulado composto por nitrato de amônio e óleo combustível. Velocidade de detonação > 2.500 m/s quando confinado em tubo de ferro 2"; MVA livre: 0,75 a 0,83 g/cm<sup>3</sup>; MVA compactado: 0,79 a 0,89 g/cm<sup>3</sup>; e

**9. Emulsão:** Explosivo composto de mistura de solução de nitrato e óleo emulsificante; medidas variando de acordo com a necessidade do cliente; velocidade de detonação: de 3.000 m/s a 4.800 m/s; densidade (g/cm<sup>3</sup>): 1,05 a 1,18; bloco de Trauzl (cm<sup>3</sup>): 280.

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em [www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br).

Atenciosamente,

Armando Lemos  
Diretor Técnico

**VÁLIDA ATÉ 30/12/2022**

*Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e fornecimento de serviços em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE ([www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)).*

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1211 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: [abimde@abimde.org.br](mailto:abimde@abimde.org.br)

[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por Armando Lemos.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5CD3-E520-525A-1523.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5CD3-E520-525A-1523> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 5CD3-E520-525A-1523**



### Hash do Documento

FA5297F0FFE04444FB0A1B11192E194397672FC8BF160D558FD584EEBD196DFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/01/2022 é(são) :

Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 04/01/2022

10:32 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

