



São Paulo, 14 de setembro de 2026
Nº 082/26-DE

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **NASSAU INDÚSTRIA DE DEFESA LTDA, CNPJ: 18.938.376/0001-07**, estabelecida à Rua Santa Mônica, 870 – Parque Industrial São José – Cotia – SP, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante do produto:

VLAB – Veículo Lançador de Água Blindado. Descrição: Veículo de fabricação nacional, para emprego na atividade de dispersão e controle de distúrbios, para o mínimo de 2 ocupantes, equipado com motorização a diesel de 4 cilindros, potência aproximada de 226cv, câmbio manual com 6 velocidades a frente e 1 a ré, tanque de combustível com capacidade para 275 litros, tração traseira 4x2. Veículo dotado de suspensão dianteira de feixe de molas semielípticas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora e suspensão traseira de feixe de molas principais semielípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação (opcional), barra estabilizadora (opcional), freios a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATS (opcional). Caminhão operacional com altura de 3,80 metros de altura, 2,80 metros de largura e 8,00 metros de comprimento. Equipado com proteção balística na cabine de nível III-A (ABNT NBR 15.000). Equipado com reservatório de água composto por tanque em formato hexagonal com capacidade mínima para 6.000 litros, construído em chapa de aço carbono, unidas através de solda de arco elétrico tipo MIG, com dupla costura, quebra-ondas transversais em chapa de aço carbono, soldados de forma intercalada em todo perímetro do tanque, com aberturas inferiores para garantir o abastecimento contínuo da bomba e passagem de água a meia altura destinado a inspeções, diâmetro de 500 mm, os quebra-ondas são montados formando compartimentos ligados, com espaçamento entre 1.200 mm a 1.500 mm entre eles, “chapéu chinês” instalado internamente junto ao bocal de sucção para evitar vórtice em baixo volume, conjunto de reforços estruturais tipo berços e costelas, onde a carga máxima não ultrapasse 1200 kg por reforço, conjunto para fixação, composto de placas metálicas na traseira, impossibilitando o deslocamento longitudinal do equipamento, guias e sistema de amortecimento com elastômero na dianteira, bocal de inspeção com diâmetro mínimo de 500 mm com tampa de encaixe, vedação em borracha, tubo de respiro e fechamento rápido, localizado no centro do tanque, chassi auxiliar, fixados em berços metálicos dobrados e soldados ao tanque, tubulação para abastecimento do

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br



tanque via hidrante, com engate storz de 2.1/2", passadiço superior de chapa anti derrapante por toda extensão do tanque, com largura mínimo de 900mm, escada de acesso tipo marinheiro, montada com tubos de aço e degraus de chapa antiderrapante soldados por arco elétrico, degrau de acesso traseiro em chapa de aço carbono SAE 1010/20 antiderrapante, visor de nível através de mangueira de 1/2" tipo cristal com marcação numérica a cada 1000 litros, conjunto de armários em todo perímetro lateral do tanque, para-lamas envolvente, fabricado em aço carbono, para-barro traseiro fabricado em borracha sintética, para-choque traseiro, em conformidade a resolução CONTRAN 593 de 24/05/2016 e RTQ32 do INMETRO, protetor lateral, conforme resolução CONTRAN 323/09 com o objetivo de evitar ou minimizar colisões, impedindo que motos, bicicletas ou veículos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão ou rebocado, equipado com sistema de canhão d' água de alcance mínimo de 30 metros acionamento por motor a diesel MWM 922981072139 de 3 cilindros e potencia de 71cv, partida elétrica 12V, motor de partida, alternador, bomba injetora rotativa, bomba alimentadora, volante industrial, refrigeração a água por circulação com bomba centrífuga e radiador painel com tacômetro, horímetro, termômetro, visor com indicadores de pressão de óleo e bateria, botão de partida e parada, chave de partida, solenoide de parada contra super aquecimento ou falta de pressão de óleo, acompanhado de silencioso e filtro de ar, equipado com bomba centrífuga do tipo rotor (220mm) e caracol fabricados em ferro fundido GG20. Selo mecânico T1 - 1.1/4"- Buna e cerâmica e inox. Sucção de 3" e recalque de 2". Transmissão multiplicadora com carcaça construída em ferro fundido GG25 e engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais construídas em aço 4140 tratadas termicamente e retificadas, com baixíssimo nível de ruído, eixo de entrada e saída em aço 8620, acionamento através de tomada de força do veículo e eixo cardan, e agente dispersante com controle manual do tipo joystick, equipado com sistema de monitoramento 360 graus, equipado com sistema anti-barricada de acionamento elétrico.

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.

Atenciosamente,

José Augusto Crepaldi Affonso
Presidente Executivo

Carlos Alberto
Diretor Técnico

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br



Antonio José Ribeiro
Diretor de Projetos

VÁLIDA ATÉ 09/09/2027

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fornecimento de serviços em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br