



São Paulo, 17 de novembro de 2025  
Nº 092/25-DE

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V. S<sup>a</sup>. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL®**, por intermédio de sua unidade de produção IMBEL/FMCE, CNPJ: 00.444.232/0006-43, Rua Monsenhor Manuel Gomes 520, CAJU, RJ, CEP 20931-673 consta, até a presente data, como única fornecedora, no país, dos produtos:

1 - Produto: Bateria Íon - Lítio Recarregável Nº de identificação (part number): CB - 2352 Nº de estoque (catálogo usuário): 07.435.007.007 Descrição: Bateria utilizada com o Transceptor Portátil Pessoal TPP-1410. Compatível com Harris RF-7800 SPR e RF-7400E-VP. Informações adicionais: Tensão Nominal: 3,7 V; Capacidade: 10,2 Ah; Tipo: Íon-Lítio; Cor: Preto Fosco; Peso: 200 g; Conector: Fischer SFU 102 A014 120 GN; Dimensões: 80 x 78 x 25 mm; e Temperatura de operação: - 10 a + 45 °C;

2 - Produto: Carregador de Bateria de Íon - Lítio Modular Nº de identificação (part number): CB - 2354 Nº de estoque (catálogo usuário): 07.435.011.015 Descrição: Carregador da bateria CB-2352, estando disponíveis versões de 1 a 10 módulos, imersível. Possui tempo médio de carregamento de 3 (três) horas e LEDs indicadores de alimentação, carga completa e carregamento. Informações adicionais: Alimentação: 12 a 24 V; Variações Suportadas: 5 a 28 V; Peso (módulo): Aprox. 200 g; Peso (sêxtuplo): Aprox. 1350 g; Temperatura de operação: 0 a + 45 °C; Dimensões (sêxtuplo): Aprox. 300 x 130 x 50 mm (sem cabo de alimentação); e Cor: Preto Fosco.

3 - Produto: Carregador da Bateria de Alta Capacidade Nº de identificação (part number): CB - 2590 Nº de estoque (catálogo usuário): 07.435.011.016 Descrição: Carregador da bateria de alta capacidade compatível com BAT-2590 e Adaptadores para Rede Elétrica ARE-2590 e ARE-2366. Informações adicionais: Peso (sem ARE-2590): aprox. 500 g; Dimensões (simples): aprox. 120 x 95 x 40 mm; Alimentação: 17 a 28 V; Construção Modular: 1 a 5 módulos; Temperatura (Operação): 0 a + 45 °C; e Tempo Médio Carregamento: 3 horas.

4 - Produto: Combinado de Cabeça Nº de identificação (part number): CBC - 2210 Nº de estoque (catálogo usuário): 07.435.009.005 Descrição: Combinado de cabeça tático, unilateral (disponível para uso no lado direito ou esquerdo do rosto), leve e robustecido, medida ajustável à cabeça, ideal para uso em ambientes com baixo nível de ruído. Compatível com TPP-1410. Informações adicionais: Alimentação: 3,0 - 5,5 VDC; Dimensões: Aprox. 120 x 60 x 20mm; Conector: Fischer SS 102 A059 140g; Peso (sem

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 a 1207 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br  
[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)



o PTT em Linha): Aprox. 100 g; Imersão: 1m (MIL-STD-810); Choque/Queda/Vibração: 2m sobre concreto (MIL-STD-810); e Temperatura: -30 a +60°C (MIL-STD-810).

5 - Produto: Combinado de Cabeça com Câmera N° de identificação (part number): CBC - 2213 N° de estoque (catálogo usuário): 07.435.009.009 Descrição: Combinado de cabeça tático, unilateral (disponível para uso no lado direito ou esquerdo do rosto), leve e robustecido, medida ajustável à cabeça, ideal para uso em ambientes com baixo nível de ruído. Compatível com TPP-1410. Informações adicionais: Alimentação: 3,0 - 5,5 VDC; Dimensões: Aprox. 120 x 60 x 20mm; Conector: Fischer SS 102 A059 140g; Peso (sem o PTT em Linha): Aprox. 100 g; Imersão: 1m (MIL-STD-810); Choque/Queda/Vibração: 2m sobre concreto (MIL-STD-810); e Temperatura: -30 a +60°C (MIL-STD-810).

6 - Produto: Combinado de Mão N° de identificação (part number): CBM - 2210 N° de estoque (catálogo usuário): 07.435.009.004 Descrição: O Combinado de Mão CBM-2210 permite que o áudio seja reproduzido com maior intensidade dispensando o uso de fones de ouvido e possibilitando que a comunicação seja realizada para mais de um ouvinte pelo mesmo equipamento. Informações adicionais: Microfone: Sensibilidade -54 dB; Cancelamento de ruído; Impedância 2.2 kΩ; Auto-falante: SPL Nominal 73 dB; Frequência 300 Hz - 20 kHz; Potência 1 W; e Peso: Aprox. 100g.

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em [www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br).

Atenciosamente,

Armando Lemos  
Diretor Técnico

**VÁLIDA ATÉ 12/11/2026**

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e fornecimento de serviços em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE ([www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)).

**Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança**  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12º andar – Conjunto 1201 a 1207 – Edifício Barão de Ouro Branco  
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000  
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: [abimde@abimde.org.br](mailto:abimde@abimde.org.br)  
[www.abimde.org.br](http://www.abimde.org.br)