São Paulo, 30 de outubro de 2026
N° 113/26-DE

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **FIRE EAGLE ARMORY INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA**, CNPJ: 11.119.634/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 116, n°. 495, Esteio / RS, CEP: 93270-000, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos:

1- Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-905PR M-LOK Descrição: plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10",guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905PR M-LOK;

2- Carabina/Fuzil calibre9x19 - modelo FE-908SM Descrição: (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br

adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908SM M-LOK (submetralhadora);

3- Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-908PR M-LOK Descrição: plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up)com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10”,guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 215,9 mm (8,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão MLOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-908PR M-LOK;

4- Carabina/Fuzil calibre9x19 - modelo FE-914SM Descrição: (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10”, guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento “glock” com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop) e cobertura de borracha no guarda-mão. modelo: carabina/fuzil FE- 914SM M-LOK (submetralhadora);

5- Carabina/Fuzil calibre 9x19 - modelo FE-914PR M-LOK Descrição: plataforma M4/AR calibre 9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, com comprimento total do cano e compensador de recuo com 406,4mm (16 polegadas), sendo cano com 368,3 mm (14,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M- LOK com batente de mão traseiro(handstop). modelo: carabina/fuzil FE-914PR MLOK;

6- Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em aço inoxidável Descrição: com adaptação rápida 3-lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;

7- Supressor de ruído silenciador de tiro multicalibre em titânio Descrição: com adaptação rápida 3- lug e modular, capaz de realizar a desmontagem para limpeza, acabamento em PVD;

8- FUZIL calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115S M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio ou acabamento em cerakoteda cor desejada, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de ação direta de gases, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translúcido para visualização das munições padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny milstd 1913 na parte superior da caixa de culatra e trilhos picatinny removíveis nas laterais, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115S MLOK;

9- Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145S M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia),acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra-chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-145S MLOK;

10- Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-115F M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO fuzil plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translucido padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-115F M-LOK;

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.

Atenciosamente,

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE AUGUSTO CREPALDI AFFONSO
Data: 30/10/2026 18:50:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Augusto Crepaldi Affonso
Presidente Executivo

CARLOS ALBERTO DE SOUSA:36806579434

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DE SOUSA:36806579434
Dados: 2026.10.30 15:42:15 -03'00'

Carlos Alberto de Sousa
Diretor Técnico

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO JOSE RIBEIRO
Data: 30/10/2026 16:09:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonio José Ribeiro
Diretor de Projetos

VÁLIDA ATÉ 25/10/2027

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).'

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br