São Paulo, 30 de outubro de 2026
N° 114/26-DE

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA

REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **FIRE EAGLE ARMORY INDÚSTRIA DE ARMAS LTDA**, CNPJ: 11.119.634/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 116, n°. 495, Esteio / RS, CEP: 93270-000, consta, até a presente data, como a única empresa, no país, fabricante dos produtos:

1- Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-145F M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO, plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com sel etor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guardamão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartiment o para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, que bra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translúcido para visualização das munições padrão stanag com capacidade de 30 munição s, com trilho para acessórios no padrão picatinny mil-std 1913 na parte superior da caixa de culatra e trilhos picatinny removív eis nas laterais, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145F M-LOK;

2- Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160S M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha,

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br

comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160SM-LOK;

3 - Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-160F M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO fuzil plataforma M4/AR calibre5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 406,4 mm (16 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador translucido padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-160F M-LOK;

4- Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200S M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200S M- LOK;

5 - Fuzil calibre 5.56 NATO - fuzil modelo FE-200F M-LOK Nº de identificação (part number): 22977 Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma

M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático (rajada), passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 508 mm (20 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso desilenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. Modelo: fuzil FE-200F M-LOK;

6 - Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-115SGP M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a- tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115SGP M- LOK;

7 - Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-115FGP M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 292,1 mm (11,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento

rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-115FGP M-LOK;

8 - Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-145SGP M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado e tiro-a-tiro, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guardamão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145SGP M- LOK;

9- Fuzil calibre 5.56 nato Modelo FE-145FGP M-LOK Descrição: TOTALMENTE AMBIDESTRO plataforma M4/AR calibre 5.56 NATO, cano forjado à frio (câmara, pista e raia), acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip-up), sistema de funcionamento automático e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:7", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha com compartimento para armazenagem, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 368,3 mm (14,5 polegadas), botão de assistência e alimentação na lateral direita, operando por sistema de pistão, com trancamento rotativo do ferrolho, ferrolho permanece aberto após o último disparo, quebra chamas padrão stanag para uso de silenciador, retém do ferrolho no lado esquerdo e alavanca de acionamento para canhotos, carregador padrão stanag com capacidade de 30 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL- STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK. modelo: fuzil FE-145FGP M-LOK;

10 - Carabina/Fuzil calibre9x19 - modelo FE-905SM Nº de identificação (part number): 22983 Descrição: (submetralhadora) M-LOK plataforma M4/AR calibre

9mm, caixa do mecanismo e caixa da culatra em alumínio forjados, cano forjado à frio com câmara brunida, acabamento externo anodizado preto para peças em alumínio, massa de mira e vértice de mira rebatíveis em aço inoxidável (flip- up) com sistema de fixação rápida, sistema de funcionamento automático (rajada) e semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança/travado, tiro-a-tiro e automático, passo de raia 1:10", guarda-mão octogonal em alumínio, coronha com regulagem de comprimento e soleira em borracha, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições e gravação das posições no tubo da coronha, comprimento do cano de 139,7 mm (5,5 polegadas), operando por sistema blowback com ação de recuo direto simples, culatra permanece aberta após o último disparo, falso supressor adaptado ou quebra-chamas padrão stanag para adaptação de supressores, retém do ferrolho no lado esquerdo e retém do carregador do lado direito, carregador padrão alojamento "glock" com capacidade de 15, 17, 31 e 33 munições, com trilho para acessórios no padrão picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra, guarda-mão padrão M-LOK com batente de mão frontal (handstop). modelo: carabina/fuzil FE-905SM M-LOK (submetralhadora);

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO CREPALDI AFFONSO
Data: 30/10/2026 18:50:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Augusto Crepaldi Affonso
Presidente Executivo

CARLOS ALBERTO DE SOUSA:36806579434
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DE SOUSA:36806579434
Dados: 2026.10.30 15:43:00 -03'00'

Carlos Alberto de Sousa
Diretor Técnico

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JOSE RIBEIRO
Data: 30/10/2026 16:09:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonio José Ribeiro
Diretor de Projetos

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br

VÁLIDA ATÉ 25/10/2027

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2367 – 12° andar – Conjunto 1201 – Edifício Barão de Ouro Branco
Jardim Paulista – São Paulo / SP – CEP 01401-000
Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860 – E-mail: abimde@abimde.org.br
www.abimde.org.br